

# HD-Serie



**EDELSTAHL-TRAGEGRIFF**  
kompakte Bauform erleichtert den Transport und spart Platz

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**4-POLIGER ELEKTROMOTOR - 1.400 U/min**  
reduziert die Geräuschkentwicklung und den Verschleiß (HD 7/122 TS)

**TOTALSTOP-SYSTEM**  
beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole wird der Motor sofort abgeschaltet

# 600030 HD 7/122 TS

► ZUBEHÖR | Seite 26-27



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Stufenlose Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe HD 7/122 TS: 1.5 m
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdreherschutz



MODELL	HD 7/122 TS	HD 10/122 TS
Art.Nr.	600030	600080

TECHNISCHE DATEN			
Arbeitsdruck	bar   MPa	30-120   3-12	30-120   3-12
Wasserleistung	l/min   l/h	7   420	10   600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	135   13.5	135   13.5
Motordrehzahl	U/min	1400	2800
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.5	230   1   50   11
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	1.6   1.0	2.5   1.8
Netzanschlusskabel	m	5	5
Maße L   B   H	mm	440   200   330	440   200   330
Gewicht	kg	23	23

LIEFERUMFANG			
Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	* Starlet 4   12525	* Starlet 4   12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	• 028   12435-M20028	• 042   12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	• 028   12438-028	• 042   12438-042

